

## Как настроить пин код?

### Введение

Нужно проверить код в сценарии Пин код, должно быть так, как на скрине ниже

Объекты

- Меню управления
- Объекты
- Шаблоны поведения
- Планы
- Сцены
- Сценарии**
- Веб-переменные
- PropTransfer
- Rules

Устройства

Приложения

Настройки

Система

Сценарии Категории

Начало / Редактирование записи: Пин код

Название:\*

☐ Выполнять периодически

Категория

Описание [Редактировать](#)

Код ☒ Код ☐ Blockly ☐ Устройства

Использовать для программирования:

```
1 sg('PinCode.pincod', '123456');
2 sg('PinCode.pincod_mask', "");
3 sg('PinCode.pincod_text', "");
4 sg('PinCode.pincod_visible', "0");
5 sg('PinCode.pincod_url_copy', "");
6 sg('PinCode.pincod_url', "");
7 sg('PinCode.pincod_text_final', "");
```

Должен иметься класс **Блокировка\_кнопок**

- **Блокировка\_кнопок** Система блокировки кнопок

PinCode

- mpincodVisible
- mUnlocked

## Разбор свойств

<b>PinCode.pincodes_visible</b> <i>Отображает\скрывает ввод пин кода</i>	0 (src: /objects/?job=43398293)
<b>PinCode.unlocked</b> <i>Статус блокировки пин кода</i>	0 (src: /objects/?job=43398304)
PinCode.unlocked_text	LockLocked (src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_text_final	(src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_url_copy	href="/admin.php?" target="_parent" (src: /ajax/scenes
PinCode.pincodes_url	(src: /objects/?job=43398304)
PinCode.pincodes_text	(src: /ajax/scenes.html?op=click&id=593)
PinCode.pincodes_mask	(src: /ajax/scenes.html?op=click&id=593)
PinCode.pincodes	123456 (src: /ajax/scenes.html?op=click&id=617)

**PinCode.pincodes\_visible** - скрывает \отображает клавиатуру ввода пин кода

**PinCode.unlocked** - статус блокировки пин кода, если 1 - разблокирован, 0 - заблокирован

**PinCode.unlocked\_text** - текстовое сообщение LockLocked или LockUnlocked

**PinCode.pincodes\_mask** - скрывает набранные цифры

**PinCode.pincodes\_url** - копия ссылки для кнопки, на которую установлен пин код

**PinCode.pincodes** - сюда вписываем свой код, его нужно потом ввести для разблокировки

## Пин код можно назначить для любой кнопки. Как это сделать?

Здесь необходимо вставить ссылку редирект %PinCode.pincod\_url%. Благодаря этому будет работать блокировка нужной страницы.

State Название ⓘ

Кнопка 09 - Меню

☐ Удалить

Код ⓘ

```
15 padding:2px 5px 2px 5px;
16 }
17 </style>
18 <a %PinCode.pincod_url% style="text-decoration: none;">
19 <table style="width:200; height:70;">
20   <tbody>
21     <tr>
22       <td style="text-align:center; background-color: RGB(%SetupRightB
23       <td style="text-align:center; background-color: RGB(%SetupRightB
24       <td style="text-align:center; background-color: RGB(%SetupRightB
25     </tr>
26   </tbody>
27 </table>
28 </a>
```

(CSS class: type\_html style\_default state\_Кнопка 10 - Кнопка Панель администратора element\_317, C

Выполнить при клике ⓘ

Код

Код: ⓘ

```
sg("PinCode.pincod_visible","1");
sg("PinCode.pincod_mask","");
sg("PinCode.pincod_text","");
sg("PinCode.pincod_url_copy",'href="/admin.php?" target="_parent"');
ClearTimeOut("visiblepinTimer");
```

Условие отображения ⓘ

- ☐ н/а (всегда показывать)
- ☐ простое
- ☒ расширенное

Advanced condition ⓘ

\$display=1;

Пример:

```
if ($a>$b) {
    $display=1;
} else {
    $display=0;
}
```

Открываем нужную вам кнопку, на которую нужно установить пин код. В строке “**Выполнить при клике**” выбираем “Код”, в строку “Код вставляем” этот код, кроме ссылки, ссылку назначаете свою

```
sg("PinCode.pincod_visible","1");
sg("PinCode.pincod_mask","");
sg("PinCode.pincod_text","");
sg("PinCode.pincod_url_copy",'href=вставляете свою ссылку для админа, охраны и т.д');
ClearTimeOut("visiblepinTimer");
```

(CSS class: type\_html style\_default state\_Кнопка 09 - Меню element\_33, CSS id: state\_33)

Выполнить при клике ⓘ

Код

Код: ⓘ

```
sg("PinCode.pincod_visible","1");
sg("PinCode.pincod_mask","");
sg("PinCode.pincod_text","");
sg("PinCode.pincod_url_copy",'href="/popup/scenes/4.html"');
ClearTimeOut("visiblepinTimer");
```

Условие отображения ⓘ

- ☐ н/а (всегда показывать)
- ☐ простое

В **Advanced condition** вставляете код **\$display=1;**, если это не вставить, то ваша кнопка скроется

На этом все, теперь можете проверить работу пин кода